

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Żuczka 13a					
1	KNR 9-21 0108-04 analogia	Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m ² , warstwa 1-5 cm <oczyszczenie dachu> 7.05*4.7+5.05*5.75	m ² m ²		
				62.173	
				RAZEM	62.173
2	KNR-W 4- 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa <w miejscu zarwania> 2.9*2.35	m ² m ²		
				6.815	
				RAZEM	6.815
3	KNR-W 4- 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 poz.2	m ² m ²		
				6.815	
				RAZEM	6.815
4	KNR-W 4- 01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 2.7*2.35	m ² m ²		
				6.345	
				RAZEM	6.345
5	KNR-W 4- 01 0414-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm 4.2*2.9	m ² m ²		
				12.180	
				RAZEM	12.180
6	KNR-W 4- 01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 4.7	m m		
				4.700	
				RAZEM	4.700
7	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo <podkład pod papę termozgrzewalną> poz.2	m ² m ²		
				6.815	
				RAZEM	6.815
8	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu <30%> (7.05*4.7+5.05*5.75-poz.2)*0.3	m ² m ²		
				16.607	
				RAZEM	16.607
9	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.05*4.7+5.05*5.75	m ² m ²		
				62.173	
				RAZEM	62.173
10	KNR-W 4- 01 0519-04 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia <od strony części wyższej budynku i ogniomur środkowy> (5.75*2+6.0)*0.5	m ² m ²		
				8.750	
				RAZEM	8.750
11	NNRNKB 202 0521- 08	(z.l) założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m z blachy ocynkowanej- analogia listwy wykończające obróbki z papy <od strony części wyższej budynku> 6.0	m m		
				6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2- 02 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem <j.w.> poz.11	m m		
				6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2*0.01	m ³ m ³		
				0.068	
				RAZEM	0.068
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.13	m ³ m ³		
				0.068	
				RAZEM	0.068
15	kalk. własna	Utylizacja papy <zapłata po potwierdzeniu odbioru> poz.13	m ³ m ³		
				0.068	
				RAZEM	0.068

Inspektor
ds. Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Jolanta Tomaszewska
Upr. 35/87/W/1